Em nove segundos, um agente apagou o banco de produção de uma empresa

Em nove segundos, um agente apagou o banco de produção de uma empresa

9 s

- Achou um token esquecido
- Fez uma chamada de API
- **Apagou o banco e os backups**

Fontes: relato do fundador no X (25/04/2026); blog da Railway (29/04/2026)

Quem sou eu?

Erick Eloi Pimenta Pimentel

Arquiteto Cloud Sênior na Omie

Com mais de 3 anos de experiência trabalhando com agentes

Trabalhando remotamente de Muaná, Pará (Ilha do Marajó)

Certificações

AWS

Certified Cloud Practitioner


GCP

Associate Cloud Engineer

Cloud Digital Leader

Vários agentes no piloto automágico, nenhum capaz de apagar produção


Vários agentes no piloto automágico, nenhum capaz de apagar produção



agentes, cada um na sua sandbox

As pessoas aprovam 97% dos pedidos do agente

As pessoas aprovam 97% dos pedidos do agente



97%

dos pedidos terminam em Aprovar, no uso real

Fonte: Anthropic (07/08/2026), dados de uso do próprio fornecedor

Quanto mais pedidos, menos as pessoas barram

Comandos perigosos que as pessoas barraram

Início da sessão

1 em 6



Depois de 50 pedidos

1 em 20



barrou deixou passar

Fontes: Anthropic (07/08/2026), estudo com 1.053 testadores; AWS Well-Architected Agentic AI Lens, AGENTSEC07

A regra no prompt não segurou o agente

A regra no prompt não segurou o agente

Regras que o agente recebeu

```
# Regras
- NUNCA ADIVINHE!
- NUNCA rode comandos git
  destrutivos ou irreversíveis
  (push --force, hard reset)
  sem pedido explícito.
```

O token que ele achou num arquivo

Criado para configurar um domínio

Permitia apagar o banco de produção

Fontes: relato do fundador no X e blog da Railway (abril de 2026); AWS Well-Architected Agentic AI Lens, AGENTSEC02

A regra orienta o agente; a permissão impede

Caminho	Quem segura o agente	O que acontece
Aprovar tudo	**A pessoa, a cada pedido**	A atenção cai com o volume

Fonte: AWS Well-Architected Agentic AI Lens, AGENTSEC02

◀◀ Lembra? Slide 8

Quanto mais pedidos, menos as pessoas barram

Comandos perigosos que as pessoas barraram

Início da sessão

1 em 6



Depois de 50 pedidos

1 em 20



barrou deixou passar

Fontes: Anthropic (07/08/2026), estudo com 1.053 testadores; AWS Well-Architected Agentic AI Lens, AGENTSEC07

A regra orienta o agente; a permissão impede

Caminho	Quem segura o agente	O que acontece
Aprovar tudo	**A pessoa, a cada pedido**	A atenção cai com o volume
Acesso total com regras	**O texto do prompt**	• pode alucinar • pode ignorar a regra • pode perder a regra ao compactar o contexto

Fonte: AWS Well-Architected Agentic AI Lens, AGENTSEC02

◀◀ Lembra? Slide 10

A regra no prompt não segurou o agente

Regras que o agente recebeu

```
# Regras
- NUNCA ADIVINHE!
- NUNCA rode comandos git
  destrutivos ou irreversíveis
  (push --force, hard reset)
  sem pedido explícito.
```

O token que ele achou num arquivo

Criado para configurar um domínio

Permitia apagar o banco de produção

Fontes: relato do fundador no X e blog da Railway (abril de 2026); AWS Well-Architected Agentic AI Lens, AGENTSEC02

A regra orienta o agente; a permissão impede

Caminho	Quem segura o agente	O que acontece
Aprovar tudo	**A pessoa, a cada pedido**	A atenção cai com o volume
Acesso total com regras	**O texto do prompt**	• pode alucinar • pode ignorar a regra • pode perder a regra ao compactar o contexto
Limitar o alcance	**A permissão**	Só lê produção, então dá para soltar o agente

Fonte: AWS Well-Architected Agentic AI Lens, AGENTSEC02

Quanto menos o agente pode fazer, mais você pode deixar ele fazer

Quanto menos o agente pode fazer, mais você pode deixar ele fazer

A AWS classifica cada ação pelo risco e pela reversibilidade; os exemplos são dela



Só lê

▶ Roda sozinho

operações de leitura, como descrever um recurso

Irreversível

Exige aprovação


como esvaziar a fila de erros

Fontes: AWS Well-Architected Agentic AI Lens, AGENTREL02-BP05; documentação do AWS DevOps Agent

Quatro módulos antes de deixar o agente trabalhar


Quatro módulos antes de deixar o agente trabalhar

1 Módulo 1



O que ele acessa em produção?

2 Módulo 2




Onde ele roda?

3 Módulo 3



Pra onde vão os dados?


4 Módulo 4



Quem aplica as mudanças?


Módulo 1: o agente lê produção só com permissão de leitura

1 Módulo 1



O que ele acessa em produção?

2 Módulo 2




Onde ele roda?

3 Módulo 3



Pra onde vão os dados?

4 Módulo 4



Quem aplica as mudanças?

Com permissão de escrita, o erro do agente chega à produção

Escrita em produção

Apaga, altera, cria

um erro do agente vira incidente

Só leitura, só onde precisa

Lê, investiga, sugere

um erro vira, no máximo, uma sugestão errada

Na AWS, só leitura tem dois níveis

ViewOnly: vê a configuração

ReadOnly: também lê os dados

Fontes: políticas ViewOnlyAccess e ReadOnlyAccess da AWS (19/10/2026)

Produção não é só onde hospedamos a solução: é tudo o que está em volta



Pergunte: que nível de acesso o agente tem em cada um?

Permissão grande: reduza ou remova

Sugestão: só leitura. Ele lê e sugere; quem altera é você


Com a sua credencial, o agente vira você

A sua credencial	A credencial do agente
Pode tudo o que você pode	**Só dele, só leitura**
no log, quem fez foi você	dura 1 hora
não dá para separar o agente da pessoa	no log, aparece o nome dele

Fontes: AWS Agentic AI Lens, AGENTSEC03-BP02 e BP03; IAM, boas práticas (14/11/2026)


Módulo 2: o agente roda isolado, longe das chaves da máquina

1 Módulo 1



O que ele acessa em produção?

2 Módulo 2




Onde ele roda?

3 Módulo 3



Pra onde vão os dados?

4 Módulo 4




Quem aplica as mudanças?

Sem sandbox, o agente alcança tudo o que você alcança



Fonte: Claude Code, Sandboxing (consultado em 16/10/2026)

Numa sandbox, o agente só alcança o que foi liberado




o mesmo agente, numa sandbox

o agente não alcança os arquivos da máquina

Fonte: Claude Code, Sandboxing (consultado em 16/10/2026)

Um prompt colado fez o agente ler as suas chaves e mandar para fora



24 de 25 vezes, o agente leu e mandou as credenciais

Fonte: Anthropic, "How we contain Claude" (25/05/2026)

Três ajustes na sandbox fecham o caminho do vazamento

Rede

Saída só para uma lista curta

o resto da internet fica bloqueado

Credenciais

Nenhuma credencial do host

~/.aws e ~/.ssh fora do alcance

Docker


Nada do socket do Docker

entregar o socket é entregar a máquina

O prompt pode até convencer o agente, mas não tem para onde mandar

Fontes: Anthropic, "How we contain Claude" (25/05/2026); Claude Code, Sandboxing

Cada agente na sua sandbox, todos ao mesmo tempo




cada uma com o seu worktree

84%

menos pedidos de permissão
com a sandbox ligada, na Anthropic

Fonte: Anthropic, "Beyond permission prompts" (20/10/2025)

Vários agentes ao mesmo tempo, cada um terminando num PR




sandbox: o que ele alcança · worktree: onde ele escreve

Fontes: Git, git-worktree; Claude Code, Cursor e Codex, documentação de worktrees (14/11/2026)


Módulo 3: o agente manda ao modelo só o que você aceita que saia

1 Módulo 1



O que ele acessa em produção?

2 Módulo 2




Onde ele roda?

3 Módulo 3



Pra onde vão os dados?

4 Módulo 4



Quem aplica as mudanças?

O plano que você assina decide se o seu dado treina modelo


Ferramenta	Plano pessoal	Plano da empresa
Claude	pode treinar, se você permitir	**não treina por padrão**
ChatGPT	pode treinar, a menos que você desligue	**não treina por padrão**
Antigravity	pode treinar, a menos que você desligue	**não treina por padrão**
GitHub Copilot	pode treinar, a menos que você desligue	**não treina por padrão**
Kiro	pode treinar, a menos que você desligue	**não treina por padrão**
Cursor	pode treinar, sem o Privacy Mode	**não treina por padrão**

Com que plano esse agente está lendo produção?

Fontes: uso de dados de Anthropic, OpenAI, Google, GitHub, Kiro e Cursor (20/10/2026); Claude Code, ZDR


Módulo 4: o agente prepara, você decide

1 Módulo 1



O que ele acessa em produção?

2 Módulo 2




Onde ele roda?

3 Módulo 3




Pra onde vão os dados?

4 Módulo 4




Quem aplica as mudanças?

O agente acha o desperdício; quem aplica a mudança é você



A mudança chega à produção por PR, e quem aplica é você



Fontes: GitHub Docs (aprovação de PR e branches protegidas); HashiCorp, Terraform state

Isso não resolve tudo:
a revisão humana continua

O agente

Erra, e erra com confiança

a revisão humana fica

O que ele lê

Log, issue e README podem trazer instrução escondida

trate como dado; o alcance limita o estrago

Fontes: AWS Well-Architected Agentic AI Lens, AGENTSEC08 e AGENTREL02-BP05

Quatro módulos para levar o agente à produção

1. **Credencial só de leitura, dele e de curta duração**
2. **Máquina isolada, com arquivos e rede fechados**
3. **Saber para onde vão os dados que ele lê**
4. **O agente prepara, e você decide**

Na segunda-feira: monte o seu fluxo com esses quatro módulos, no trabalho e nos seus projetos

Nos quatro, toda mudança chega por pull request, e quem aplica é você

E com isso, você foi do 0 ao piloto automágico

Fontes desta palestra

O caso de abril

Jer Crane, post no X (25/04/2026)

Railway, blog sobre o incidente (29/04/2026)

O que é um agente

OpenAI, Anthropic, Google, Microsoft, AWS e OCDE

Aprovação e supervisão

Anthropic, modo automático do Claude Code (07/08/2026)

Anthropic, Beyond permission prompts (20/10/2025)

Claude Code, Best practices

AWS Well-Architected Agentic AI Lens

AGENTSEC02, 03, 07 e 08; AGENTREL02-BP05

AWS DevOps Agent, ações dirigidas

Módulo 1: o que o agente lê

Políticas ViewOnlyAccess e ReadOnlyAccess

Lambda, variáveis de ambiente cifradas

Athena, resultados gerenciados

Módulo 2: onde ele roda

Anthropic, How we contain Claude (25/05/2026)

Claude Code, Sandboxing

GitHub, aprovação de PR e branches protegidas

HashiCorp, dados sensíveis no state

Módulo 3: para onde vão os dados

Uso de dados: Claude, ChatGPT, Antigravity, Copilot, Kiro e Cursor

Claude Code, Zero data retention

Amazon Bedrock, retenção de dados e FAQ

CloudWatch Logs, mascaramento de dados